

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD

Fecha: 15 Junio 2012

CERTIFICADO Nº	G-12-122	
CLIENTE:		
TIPO DE VÁLVULA	SERIE JARDIN GRIFOS CURVOS DE ESFERA	
ARTICULO	00401	Grifo curvo 1/2" x 1/2 " con boquilla Ø 15
ARTICULO	00413	Grifo curvo 1/2"x 3/4" con boquilla Ø 15
ARTICULO	00403	Grifo curvo 3/4"x 3/4" con boquilla Ø 20
ARTICULO	00405	Grifo curvo 1" x 1" con boquilla Ø 25

MATERIALES DE ELABORACIÓN :

Conjunto cuerpo : Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N.

Obturador esférico : Latón Cu Zn 39 Pb 3 Según normas EN 12164 – CW 614 N.

Eje de maniobra : Latón Cu Zn 39 Pb 3 Según normas EN 12164 – CW 614 N.

Juntas de cierre : N.B.R 70 SHORE Y P.T.F.E.

Mando de accionamiento : Acero ST 2 K 40 Según norma DIN 1624

CONDICIONES DE SERVICIO :

Presión máxima de servicio hasta 16 bar (230 psi)

Temperatura de servicio desde 0°C (32° F), excluyendo la congelación, hasta 60° C (140°F)

CUMPLE CON LAS NORMAS :

Conexiones roscadas según norma ISO 228

CONTROL DEL PROCESO :

Válvulas Arco S.L. certifica que las válvulas arriba mencionadas están sometidas al control de los procesos de fabricación especificado en nuestro manual de calidad y de procedimientos.

Dichos manuales desarrollan las especificaciones de la norma ISO 9001

En el proceso de fabricación se incluye como norma una inspección 100% de la estanqueidad.

Firma y Sello.

