

NOTA TÉCNICA: TUBAGEM DE CABLAGEM - AMBICABOS -

CD25R00

Os tubos de cablagem Ambicabos, são fabricados em Polietileno de Alta Densidade, segundo a norma europeia UNE EN 61386-24, e apresentam uma dupla parede, sendo a exterior corrugada e a interior lisa.

O perfil interior liso, permite um menor nível de atrito durante o processo de introdução dos cabos, facilitando assim a sua instalação. O perfil corrugado exterior vai aumentar a resistência à compressão diametral dos mesmos.

O sistema de união entre as tubagens, passa pela utilização de uma união dupla, que permitem garantir o isolamento da tubagem.

Como principais características destas tubagens, podemos destacar:

- Resistência química;
- Maior resistência ao impacto;
- Flexíveis;
- Leves;
- Fáceis de instalar;
- Resistência a abrasão;
- Identificação por cor;
- Baixa condutividade eléctrica

Em termos de gama, as tubagens de cablagem podem ser produzidas em rolo ou em vara, e nas cores verde ou vermelho.

Gama Rolo	
DN (mm)	Comprimento do Rolo (m)
40	50
50	50
63	50
75	50
90	50
110	50

Gama Vara	
DN (mm)	Comprimento do Vara (m)
110	6
125	6
160	6

Para qualquer informação adicional por favor contactar os nossos serviços técnicos-comerciais.