



LD 317 DETETOR DE FUGAS

CERTIFICAÇÃO DVGW (ALEMANHA)

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 01/10/25 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Não inflamável
- Anti-corrosivo
- Inofensivo para a pele
- Testado na Alemanha em conformidade com DIN EN 14291 (DVGW).

DESCRIÇÃO

LD 317 DETETOR DE FUGAS é um spray que permite detetar facilmente quaisquer fugas e/ou perdas de pressão em canalizações, sistemas de pressão, condutas, uniões soldadas sujeitas a pressão, etc. O spray LD 317 não é tóxico, sendo por isso um produto amigo do ambiente. Compatível com dióxido de carbono (CO₂), propano, butano, acetileno, ar comprimido, gás natural, nitrogénio, hidrocarbonetos fluorados, etc. As fugas são detetadas através do aparecimento de bolhas de ar e da formação de espuma no local da fuga. O spray detetor de fugas de gás permite uma enorme poupança de energia e custos ao detetar possíveis fugas, responsáveis por perdas significativas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente o aerossol antes de utilizar. Pulverizar sobre a área onde se suspeita existir a fuga. Nos locais em que existam fugas formar-se-á uma espuma, facilitando a identificação do local a reparar. **NÃO UTILIZAR EM CONDUTAS DE OXIGÉNIO.**

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Aqueous surfactant solution
Densidade	1.007
Pressão a 20°C	5.1 bar
Pressão a 50°C	6.6 bar
Rácio de extrusão g/s	5.8

Valores típicos.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE**Smart help +351 253 300 810**