

Ceramics Digital

Termoacumulador elétrico com resistência cerâmica e visor digital



O Ceramics Digital é muito mais do que a evolução do melhor sistema de proteção anticalcário: a popular resistência cerâmica embainhada da Thermor.

Neste novo modelo, o visor digital tátil traz novas vantagens no controlo, economia energética e elegância estética, para os termoacumuladores já conhecidos pela sua confiabilidade, robustez e eficiência.

Durabilidade

- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada

Poupança energética

- Função Eco+ que aprende o estilo de vida do utilizador para conseguir menor consumo energético
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 5 anos de garantia no tanque e 3 anos de garantia total

Conforto

- 4 modos de regulação inteligente: Eco, Manual, Turbo e Ausência

Facilidade de instalação

- Inclui de série Optifix Universal que facilita a renovação



GARANTIA
5
ANOS

ÁGUA QUENTE SANTÁRIA | TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

Características técnicas / Vertical								
Modelo	Código	Optifix	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	ERP (F → A)*	Perfil
CERAMICS DIGITAL 50	241167	•	1800	230	0,84	1 h 48 min	B	M
CERAMICS DIGITAL 80	251086	•	1800	230	1,07	2 h 41 min	B	M
CERAMICS DIGITAL 100	251088	•	1800	230	1,28	3 h 36 min	B	M

Classe energética do produto numa escala de F a A.

Medidas									
Modelo	Código	Conexões	Dimensões (mm)						Peso (Kg)
			A	B	C	D	E	F	
CERAMICS DIGITAL 50	241167	1/2"	608,8	445	459	240	210	164,5	20
CERAMICS DIGITAL 80	251086	1/2"	805,8	445	459	240	197	164,5	25
CERAMICS DIGITAL 100	251088	1/2"	968,5	445	459	240	211	164,5	30

