

Slim Ceramics

Termoacumulador elétrico multiposição formato slim com resistência cerâmica



A gama Slim Ceramics garante a máxima versatilidade do mercado graças ao seu formato multiposição e ao seu design slim. Com apenas 38 cm de largura, encaixa perfeitamente em quase qualquer espaço. Além disso, a sua tecnologia cerâmica permite-lhe desfrutar do produto durante muitos anos sem ter de se preocupar com nada.

Durabilidade

- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

Poupança energética

- Termóstato exterior
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

Garantia comercial

- 5 anos de garantia no tanque e 3 anos de garantia total

Conforto

- Escolha da temperatura pretendida graças ao Termóstato exterior
- Proporcionam mais água quente em menos tempo, oferecendo uma máxima disponibilidade de água

Facilidade de instalação

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos
- Compatível com Optifix Universal



Características técnicas / Multiposição

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65 °C kWh/24 h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	ERP (F → A)*	Perfil
SLIM CERAMICS 30**	231033	1500	230	0,75	1 h 12 min	C	S
SLIM CERAMICS 50**	241079	2100	230	1,01	1 h 27 min	C	M
SLIM CERAMICS 80**	251083	2100	230	1,41	2 h 48 min	C	L

Classe energética do produto numa escala de F a A.

**Compatível com Optifix Universal (Código 900581).

Medidas

Modelo	Código	Conexões	Dimensões (mm)							Peso (Kg)
			A	B	C	D	E	F	G	
SLIM CERAMICS 30	231033	1/2"	597	380	139	235	399	105	340	14,5
SLIM CERAMICS 50	241079	1/2"	850	380	184	435	399	105	340	19
SLIM CERAMICS 80	251083	1/2"	1224	380	234	700	399	105	340	25

