

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO PT

De acordo com a regulamentação produtos de construção (EU) 305/2011
 Uponor_DoP_Capricorn OEM_1134572_INT_1140167_20250206



1	Código de identificação único do produto-tipo	1134572_UPONOR HYPAIR ADMITTANCE VALVE 32-63 1138687_AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63 1138751_VENTILATION HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63 1138752_AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 50 1139320_AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 50A 1139422_REDUCTION VENTILATION FI 32-63 EPDM BLACK 1139409_AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63 1139524_VENTILATION HYPAIR BALANCE 32-63 MARLEY 1141604_MEDA PARK AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63 1161952_TECHNOTRADE AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63 1139343_AIR ADMITTANCE VALVE HYPAIR BALANCE MINIHAB 32-63	
2	Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º :	N.A.	
3	Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante :	Proteção de coletores de água em sistemas de esgoto gravitacional, permitindo a entrada de ar no sistema, em caso de subpressão no sistema de tubulação, como alternativa ao uso de tubos de ventilação	
4	Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º :	N.A.	
6	Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V :	System 4	
7	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada GARMAT S.A., Centrum Jakość, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło (AB 237) realizou no âmbito do sistema 4 e emitiu Report Number 43/2015/1/A06 (AB 237)		
8	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	N.A.	
9	Desempenho declarado		
	Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
	Estanqueidade em 30 Pa, 500 Pa e 10000 Pa	Meets the requirements	PN EN 12380:2005
	capacidade de ar	Fi 32-63 6,1 l/s Fi 50-7,6 l/s	PN EN 12380:2005
	Durabilidade (resistência mecânica e térmica em temperaturas abaixo de 0°C)	Meets the requirements	PN EN 12380:2005
	Pressão de operação	≤ - 150 Pa	PN EN 12380:2005
	Faixa de temperatura	- 20°C +60°C	PN EN 12380:2005
	Eficácia em temperaturas abaixo de zero	Meets the requirements	PN EN 12380:2005
10	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por		
	Frankfurt, 06.02.2025 Signed by: <i>Dr. Jörg Ertl</i> ----- D857364395EE405 Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development Hassfurt, 06.02.2025 DocuSigned by: <i>Marcus Bohl</i> ----- C4259E27A8FB430 Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE		
0			