

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

1144106

- Mede e exibe a temperatura operativa e a humidade relativa.

-

Compatível com os controladores Smatrix Wave Pulse (X-265) e Smatrix Wave (X-165).

-

Cor: branco RAL9016.

Funções:

- Teclas capacitivas na parte frontal.

- Indicação da necessidade de aquecimento/arrefecimento.

- Exibição do valor médio de humidade relativa (HR).

- Indicador dos modos Conforto/ECO.

- Ajuste modo ECO.

- Função de arrefecimento permitida (divisão por divisão).

- Exibe graus Celsius ou Fahrenheit.

- Modos de funcionamento: temperatura ambiente (RT), com sonda de pavimento máx/min (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).

- Indicador de bateria fraca.

- Calibração da temperatura ambiente.

- Opcional: possibilidade de ligação a uma sonda de pavimento, remota ou exterior.

Consiste em:

- Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267.

- 2x pilhas AAA.

- Suporte para o termostato.

-

Material de montagem.



About Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

Specification

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Application

A partir da aplicação Smatrix Pulse:

- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267

1144106



Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com