


Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda



Imagem de exemplo



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para drenagem de águas residuais domésticas no interior de edifícios
- Para a montagem horizontal
- Para montagem vertical

CARACTERÍSTICAS

- Otimização acústica
- Caixa de acesso com fecho simplificado
- Fecho da tampa optimizado para escoamento
- Fecho da tampa que fecha de forma alinhada com o tubo
- Vedante de EPDM

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de instalação	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Dilatação térmica	0.08 mm/(m·K)

FORNECIMENTO

- Tampa de fecho de PP

Refº	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm
390.227.14.1	50	50	90	4.7	12.3
390.327.14.1	70	75	90	6.1	15.4
390.427.14.1	90	90	90	7.4	17.7
390.527.14.1	100	110	90	9	21

<i>Refª</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
390.627.14.1	125	125	90	9.8	21.5
390.727.14.1	150	160	90	11.6	22.2