



Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga de PVC



Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para sanitas suspensas com profundidade até 62 cm
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível
- Para altura de enchimento de 0–20 cm

Características

- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos \varnothing 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Estrutura preparada para suportes em sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena
- Pés de apoio galvanizados
- Pés de apoio ajustáveis 0–20 cm
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés adequada à montagem em perfis em U UW 50 e UW 75, bem como perfis para sistema Geberit Duofix
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação

- Nas definições de fábrica, é possível a descarga posterior imediata
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia, para tubagem de abastecimento de água, para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean
- Com possibilidade de fixação para ligação elétrica

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0.1-10 bar
Temperatura máxima da água	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 e 3 l
Maior volume de descarga	4.5 / 6 / 7.5 l
Gama de ajuste do menor volume de descarga	3-4 l

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MF, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 tampões de proteção
- Kit de ligação para sanita, \varnothing 90 mm
- Curva de descarga 90° de PVC, \varnothing 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, \varnothing 90/110 mm
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Refª

111.374.00.5

Acessórios

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm
- Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena
- Conjunto de proteção contra incêndios para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa com autoclismo de interior Sigma 12 cm
- Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual
- Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira
- Conjunto de extensão de pés de apoio Geberit Duofix para altura de enchimento 20–40 cm
- Tomada interior Geberit para instalação em parede ligeira/falsa e em parede de alvenaria