



Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga de PVC



Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para sanitas suspensas com profundidade prolongada até 75 cm
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm

Características

- Série 2016
- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos Ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Estrutura adequada para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena (revestimento de parede resistente à pressão)
- Pés de apoio galvanizados
- Pés de apoio com altura regulável sem intervalos
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Profundidade dos pés ajustada à montagem em perfis em U UW 50 e perfis para sistema Geberit Duofix
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta
- Curva de descarga montável verticalmente em posição de profundidade alinhada à frente
- Curva de descarga extensível, para ligar no chão
- Fixação isofônica da curva de descarga
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação

- Nas definições de fábrica, é possível a descarga posterior imediata
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face
- Com tubo guia, para tubagem de abastecimento de água, para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean
- Com possibilidade de fixação para ligação elétrica

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0.1-10 bar
Temperatura máxima da água	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 e 3 l
Maior volume de descarga	4.5 / 6 / 7.5 l
Gama de ajuste do menor volume de descarga	3-4 l

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MF, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, Ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PVC, Ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, Ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Refª

111.791.00.1

Acessórios

- Conjunto de ancoradores à parede para montagem individual, para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autoclismo de interior Sigma 8 cm
- Conjunto de extensão de pés de apoio Geberit Duofix para altura de enchimento 20–40 cm