



## Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros



### Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas ao chão
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

### Características

- Série 2016
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Curva de descarga encaixada
- Curva de descarga deslocável 2 cm para cima e 1 cm para baixo
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade

- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face

### Dados técnicos

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Pressão de escoamento                      | 0.1-10 bar      |
| Temperatura máxima da água                 | 25 °C           |
| Volume de descarga definições de fábrica   | 6 e 3 l         |
| Maior volume de descarga                   | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Gama de ajuste do menor volume de descarga | 3-4 l           |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MF, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Curva de descarga com envolventes protectoras
- Tampão de proteção
- 2 barras de ferro perfurado
- Material de fixação

### Refª

109.790.00.1