

Produto: Ligações Flexíveis em Malha de Aço Inox – DN20 e DN25

Product: Flexible Hose Stainless Braid – DN20 and DN25

Configurações:

Settings:

	DN20 (20x27)		DN25 (25x34)	
	Fêmea ¾"	Fêmea ¾"	Fêmea 1"	Fêmea 1"
	Female ¾"	Female ¾"	Female 1"	Female 1"
	Fêmea ¾"	Macho ¾"	Fêmea 1"	Macho 1"
	Female ¾"	Male ¾"	Female 1"	Male 1"

Comprimentos (m):

Lengths (m)

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Podem ser fabricados outros comprimentos.

Pressão Máxima de Trabalho: 10 bar

Maximal Working pressure: 10 bar

Temperatura Máxima: 90 °C

Maximal Temperatura: 90 °C

Raio Mínimo de Curvatura: DN20 - 75mm DN25 - 110mm

Minimum bending radius: DN20 - 75mm DN25 - 110mm

Componentes de construção/Matéria-prima:

		Componente	Matéria-prima
	1	Terminais Roscado Threaded Fittings	Latão CW614N Niquelado Brass CW614N Nickel Plated
	2	Vedante Sealant	Fibra isenta de amianto ou Borracha EPDM Fiber or EPDM Rubber
	3	Ponteira Nipple Fitting	Latão CW614N Brass CW614N
	4	Casquilho Cravado Cap	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
	5	Tubo Interior Inner Tube	Borracha EPDM EPDM Rubber
	6	Malha de Revestimento Braided	Fio de Aço Inox AISI 304 – 0,20 MM Stainless Steel Wire AISI 304 – 0,20 MM

Atestado de Conformidade:

Como fabricantes, declaramos que os produtos aqui descritos estão de acordo com as especificações, padrões, descrições e dados indicados neste documento. Os produtos aqui mencionados são fabricados de acordo com o nosso sistema de qualidade certificado, que é submetido a uma inspeção regular pela SGS (Certificado nº PT09 / 02862).