



Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros

GEBERIT



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação

- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

DADOS TÉCNICOS

Pressão de escoamento	0.1-10 bar
Temperatura da água máx.	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	4 / 2 l
Material	Aço
Altura regulável	Não

FORNECIMENTO

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

ACESSÓRIOS

- Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio

INFORMAÇÕES

- Produção por encomenda

R_{eff}	B cm	H cm	T cm
110.351.00.5	42	108	12