

B-21 | COLA RÁPIDA PARA ABS

MAX
10
BAR

Ø
160
MM

THF
FREE

LIQUID

Rápida

Adequada para diâmetros ≤ 160 mm

Resistência à pressão: 10 bar (PN 10)

Líquida

Para sistemas de drenagem e pressão



PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Cor após secagem	Transparente
Viscosidade	Aprox. 600 mPa·s
Resistência à pressão	10 Bar (PN 10)
Folga diametral / Ajuste por	0.3 mm / 0.2 mm
Resistência à temperatura	60°C, pico de carga 95°C
Resistência Química	Igual à do ABS
Diâmetro máximo do tubo	≤ 160 mm
Densidade	Aprox. 0.85 g/cm³
Ponto de inflamação	K1 (<21°C)
Prazo de Validade	Pelo menos 24 meses

EN 14814
EN 14680

CE

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão em sistemas de pressão e drenagem. Fornecida com escovilhão para fácil e rápida aplicação. Adequada para diâmetros ≤ 160 mm. Máx. 10 bar (PN 10). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,3 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens em conformidade com EN 1455 e ISO15493 (ABS).

* Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas ≤ 0°C