



KOLMAT® FIBRE SEAL

FITA DE VEDAÇÃO IMPREGNADA, REFORÇADA COM FIBRAS



Reforçado com fibras

Ajustável > 180°

Amovível

Pode ser sujeito à carga imediatamente

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base Química	Fita impregnada com fibras
Cor	Verde
Prazo de validade	Pelo menos 36 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para vedação de conexões roscadas cónicas e cilíndricas de metal ou plástico. Adequado, por exemplo, para água (potável), gás, GPL (gás) e ar (comprimido). Aplicável, por exemplo, cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, cromo, zinco, PVC, CPVC e ABS. Gás: até 5 bar de pressão a -20°C - +70°C. Água até 16 bar de pressão a +95°C, até 7 bar de pressão a +130°C.

APLICAÇÃO

Cobertura:

Ø POLEGADAS	# VOLTAS	Ø POLEGADAS	# VOLTAS
1/4	2 - 3	1 1/2	5 - 6
3/8	2 - 3	2	5 - 6
1/2	3 - 4	2 1/2	6 - 7
3/4	4 - 5	3	7 - 8
1	4 - 5	4	8 - 9
1 1/4	5 - 6	6	8 - 9

Instruções de utilização:

1. Limpe e desengordure as superfícies. Superfícies lisas (latão, aço inox, cromo) devem ser previamente rugosas.
2. Aplique o lado verde escuro da fita na rosca, enrolando firmemente com 50% de sobreposição. Se não for possível a sobreposição de 50%, aplique 2-3 voltas e pressione bem na rosca. Se houver folga, aplique voltas adicionais conforme necessário.
3. Monte a união, ajustável até pelo menos 180°.