
União Electrossoldável
Electrofusion Coupler
Manchon Electrossoudable





DN	L	L1	D	D1	PN
	mm	mm	mm	mm	
20	77	37.5	29	20	10 / 16
25	77	37.5	33.5	25	10 / 16
32	77	37.5	43	32	10 / 16
40	90	44	51.5	40	10 / 16
50	91	44	61.5	50	10 / 16
50	100	49	68	50	25
63	102	49	77	63	10 / 16
63	118	57	82	63	25
75	120	59	92	75	10 / 16
75	126	62	97	75	25
90	122	60	110	90	10 / 16
75	148	73	117	90	25
110	144	70	133	110	10 / 16
110	163	80	140	110	25
125	154	80	151	125	10 / 16
125	173	97	157	125	25
140	165	79	172	140	10 / 16
160	175	86	195	160	10 / 16
160	198	97	198	160	25
180	185	91	220	180	10 / 16
180	212	104	224	180	25
200	186	92	243	200	10 / 16
200	223	110	249	200	25
225	222	109	270	225	10 / 16
225	240	118	280	225	25
250	256	126	293	250	10
250	251	123	311	250	16
250	256	127	310	250	25
280	275	135	332	280	10

DN	L	L1	D	D1	PN
	mm	mm	mm	mm	
280	275	134	340	280	16
280	274	135	341	280	25
315	284	140	374	315	10
315	282	139	387	315	16
315	284	140	381	315	25
355	280	138	421	355	10
355	277	137	431	355	16
400	296	146	474	400	10
400	293	145	485	400	16
450	310	155	518	450	10
450	306	153	539	450	16
500	340	170	576	500	10
500	340	170	603	500	16
560	376	188	645	560	10
560	376	188	674	560	16
630	418	209	726	630	10
630	418	209	759	630	16
710	472	236	817	710	10
710	472	236	853	710	16
800	500	250	913	800	10
800	500	250	955	800	16
900	400	200	1009	900	6
900	550	225	1035	900	10
1000	440	220	1121	1000	6
1000	600	300	1149	1000	10
1100	440	220	1200	1100	6
1100	540	270	1230	1100	10
1200	480	240	1345	1200	6
1200	650	325	1376	1200	10

União Electrossoldável

Electrofusion Coupler
Manchon Electrossoudable

Características
Characteristics
Caracteristiques

Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e EN 1555 - 3.
Manufactured according to the standards EN12201-3 and EN 1555-3
Fabriqués selon des normes EN 12201-3 et EN 1555 - 3.

Aplicáveis tanto na ligação por soldadura de tubagens em PEAD.
Suitable for HDPE pipe welding
Applicable en connexion pour soudage de Tuyaux en HDPE.

Material: PE100
Material: PE100
Matériau: *PE100*

Cor: preto
Colour: *black*
Couleur: *noir*

Vantagens
Advantages | *Avantages*

Fácil instalação.
Easy instalation.
Installation Facile.

Baixo custo.
Low cost.
Faible coût

Facilidade de ligação com tubagens de diferente SDRs.
Easy of connections with different SDRs pipes.
Facilité de connexions avec différents tuyaux SDRs.

Sistema ideal para intervenções e reparações de rede.
Best system for network repairs.
Système idéal pour les réparations du réseau.

Recurso reduzido a ferramentas auxiliares.
Low need for special tools
Utilisation limitée des outils auxiliaires.

Introdução de dados através pino sensor / sistema Fusamatic e código de barras. (ISO 13950)
Data input through Fusamatic system (sensor pin) and barcode (ISO13950)
Introduction de donnés par borne détecteur Fusamatic e code à barres (ISO13950).

Sistema de rastreio por código de barras.
Traceability system by barcode.
Système de traçabilité par code à barres.