


GF Uponor Smatrix Wave antenna Pulse A-265

1093028

- Antena de substituição para Uponor Smatrix Pulse unidade base X-265 6X.
- Cabo comprimento: 3 m.
- Ligação: RJ45.
- Cor branco.

- Consiste em:
- Uponor SPI Smatrix Wave antenna Pulse A-265 (incl. cabo de ligação fixo).
- Material de montagem.



Mais informação GF Uponor Smatrix Wave antena Pulse A-265

Especificação

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Aplicação

A partir da aplicação Smatrix Pulse:


- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certificação

- CE

GF Uponor Smatrix Wave antena Pulse A-265

1093028



Product code

Item no EAN	6414905228126
Item no GF	35001093028
Item no GTIN	06414905228126
Item no LVI	2024570
Item no NRF	8361141
Item no RSK	2988497
Item no VVS	466251330

Dimensões

Altura da unidade do item	9
Comprimento da unidade do item	110
Peso unitário do item	0,1100
Largura da unidade do item	30
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	110
Medição Z h	9
Medição Z w	30

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905441594
Embalagem GTIN PL2	06414905473076
Embalagem GTIN PL4	06414905477784
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL2	300
Altura da embalagem PL4	1044
Comprimento da embalagem PL1	190

Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	16
Quantidade de embalagem PL4	384
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0016625
Volume de embalagem PL2	0,036
Volume de embalagem PL4	1,00224
Peso da embalagem PL1	0,1500
Peso da embalagem PL2	3,7120
Peso da embalagem PL4	114,0880
Largura da embalagem PL1	125
Largura da Embalagem PL2	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi