



Barras de Ligação*



Ligação horizontal simples



Ligação horizontal com estrutura de suporte

*Instalações alternativas com acessórios.

Dados técnicos

Gama Lifestar Connect

Lifestar Connect LCP 24/30 C

Classificação Energética Aquecimento



Classificação Energética A.Q.S.



Escala ErP

A⁺ → D
A⁺ → F

Perfil de Consumo

XL

Potência Nominal

kW

24

Potência Útil

Água quente

kW

29,4

Aquecimento central

kW

25,2

Consumo

Gás natural

m³/h

3,05

Gás butano

kg/h

2,56

Gás propano

kg/h

2,21

Dimensões

Altura x Largura x Profundidade

mm

713 x 400 x 300

Peso

kg

36

Aquecimento Central

Potência térmica nominal máx. (P_{máx}) 40/30 °C

kW

25,2

Potência térmica nominal máx. (P_{máx}) 50/30 °C

kW

25,0

Potência térmica nominal máx. (P_{máx}) 80/60 °C

kW

24,0

Potência térmica nominal min. (P_{mín}) 40/30 °C

kW

3,4

Potência térmica nominal min. (P_{mín}) 50/30 °C

kW

3,4

Potência térmica nominal min. (P_{mín}) 80/60 °C

kW

3,0

Potência calorífica nominal máx. da água quente (P_{nW})

kW

29,4

Temperatura de ida (mín./máx.)

°C

82

Pressão máxima de serviço

bar

3

Produção de A.Q.S.

Quantidade máx. de água quente

Δ = 30 K

14 l/min

Intervalo de reg. de temperatura

°C

35-60

Pressão máxima de serviço

bar

10

Pressão mínima de água

bar

0,3

Conforto EN 13.203

(ΔT=30 °C)

14 l/min

Outros

Nível de potência sonora no interior

≤ dBA

44

NOx - Classe

6

Tensão Elétrica

AC...V

230

Frequência

Hz

50

Potência máxima absorvida

W

110

Diâmetro de evacuação de gases/acessório básico

mm

60/100

Rendimento energético com potência mín. curva de aquecimento 80/60 °C

%

97,5

Capacidade nominal do vaso de expansão conforme a EN 13831

l

6

Tipo de instalação

B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

