



NURAL 30

Ficha de Dados Técnicos
Versão: 24/04/2007

Vedante para temperaturas extremas

Tipo de produto:	Massa adesiva monocomponente à base de silicatos.
Campo de aplicação:	Para selar uniões, fendas ou fissuras que tenham que suportar altas temperaturas.
Características de uso:	
- Preparação do suporte:	As superfícies a unir devem estar isentas de pó, gordura, areia ou óxido. Humedecer com água as partes a reparar.
- Aplicação do produto:	Aplicar o produto sobre a peça a reparar exercendo pressão com a espátula, para conseguir a máxima aderência. Ligar a instalação (o calor acelera o endurecimento do produto).
Propriedades do adesivo endurecido:	
- Cor:	Preto.
- Resistência térmica:	Até 1000°C.
Outras propriedades:	Desmontável. Permite a limpeza de chaminés e tubos.
Apresentação:	Tubo de 110 g.

Condições de armazenagem:

O produto deve ser armazenado entre 10°C e 25°C.

Prazo de validade:

O prazo de validade deste produto, conservado na respectiva embalagem de origem fechada e em correctas condições de armazenagem, é de 1 anos. Decorrido este prazo, é possível que o produto ainda se encontre em bom estado. É recomendável comprovar procedendo a um teste prévio ou consultando o nosso Serviço de Assistência ao Cliente.

Importante

A presente informação baseia-se na nossa experiência prática e nos testes de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação fora do nosso controlo, lembramos a necessidade de efectuar testes práticos e controlos suficientes em cada caso, de forma a garantir a idoneidade do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se exclusivamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas responsabilidades de qualquer outro tipo.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
C/reega 485
08025 Barcelona
Telf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78