

SEAL PLUS

FICHA TÉCNICA

Producto

Adhesivo para la realización y sellado de juntas.

Descripción

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible, elástico, para la realización de juntas y sellado de láminas revestech.

Monocomponente, exento de disolventes, con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

REVESTTECH

FICHA TÉCNICA V032012 Rev.1/00



Características producto

Aspecto pasta color roble/nogal

Envase bote 6 kg

Conservación $\approx$ 12 meses en el envase original

Advertencias: proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor

Viscosidad mezcla $\approx$ 45000 mPa · s, rotor 7 RPM 50 método Brookfield

Temperaturas límite de aplicación de +10 °C a +35 °C

Tiempo abierto $\approx$ 60 min.

Transitabilidad $\approx$ 12 h

Puesta en servicio $\approx$ 3 días

Rendimiento: encolado en capa única $\approx$ 600 – 1200 g/m² (espátula n. 2 – 4)

1 kg $\approx$ 9 m de junta

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte

PARA USO PROFESIONAL

Modo de empleo

Aplicar SEAL PLUS uniformemente con la espátula adecuada en ambos lados de la junta y rematar por el exterior de la misma, asegurándose que se realiza la presión suficiente para el perfecto sellado.

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

Las instalaciones que han utilizado los sistemas REVESTECH® Dry siguiendo las instrucciones del manual técnico de instalación de revestech geomembranas de alta tecnología cumplen con las exigencias del nuevo código técnico de la edificación DB HS1.

Para mayor información y descargas de documentos como certificados, guías de instalación, fichas técnicas... puede hacerlo en www.revestech.com



Garantía REVESTECH

Las láminas REVESTECH® Dry están GARANTIZADAS por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para más detalles de nuestras garantías puede contactar con el departamento comercial de REVESTECH.

REVESTECH facilita a sus clientes la prescripción de sus productos.

REVESTECH colabora estrechamente con los principales proveedores de bases de datos de precios de los programas Arquímedes y Presto, Cype Ingenieros y Acae en la actualización y revisión de sus programas.

Estos bancos de precios permiten exportar las unidades de obra con múltiple información de los formatos FIEBDC-3, Excel, Pdf, Txt, etc. para incorporar a los proyectos de obra nueva o rehabilitación, convirtiéndose en herramientas de rápido acceso y eficaces guías de diseño para el profesional, ya que están organizadas para proponer sólo las alternativas más razonables.

www.generadordeprecios.com

www.acae.es



.....

Asistencia Técnica:

965 106 569

comercial@revestech.com

www.revestech.com