

CTX-120 HYPOCAL GRANULADO

DESCRIÇÃO:

Composto granulado de dissolução rápida para a desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.



PROPRIEDADES:

AspectoSólido granulado
CorBranco
pH (100 ppm de cloro disponível).....9,7
Conteúdo em cloro útil 65%

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:

Tratamento inicial:

Adicionar 15 gr de CTX-120 por cada m³ de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 - 7,6 utilizando CTX-10 ou CTX-20.

Tratamento de manutenção:

Com o pH da água regulado, juntar diariamente de 1 a 2 gr de CTX-120, por cada m³ de água. Estas doses são orientativas e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

O tratamento inicial (Supercloração) deverá repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência da água.

Introduzir a dose necessária de CTX-120 no interior dos skimmers pondo depois a funcionar o equipamento de filtragem, para poder, desta forma, ser dissolvido o produto, quando circula através dos skimmers.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.
A FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Fluidra Comercial Portugal, Lda | Rua Alfredo da Silva, nº41 | 2785-656 São Domingos de Rana | Tel. +351 21444720
| Fax. +351 214440720 | www.fluidra.pt

Também se pode repartir a dose de CTX-120 sobre a superfície da piscina de um modo igual. A adição de CTX-120 far-se-á de preferência ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.

O cloro residual livre deverá situar-se entre 0,5 - 2 mg/lit valor que se medirá facilmente utilizando um estojo analisador de cloro e de pH. Este controlo deverá efectuar-se pelo menos 2 vezes ao dia.

Deve evitar-se o contacto do produto com a superfície do tanque das piscinas fabricadas em poliéster, liner ou vinil, pois pode causar descoloração nas mesmas.

APRESENTAÇÃO:

Em embalagens de 5, 25 e 45KG.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.
A FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Fluidra Comercial Portugal, Lda | Rua Alfredo da Silva, nº41 | 2785-656 São Domingos de Rana | Tel. +351 21444720
| Fax. +351 214440720 | www.fluidra.pt