

CTX-500 ALGASTOP

DESCRIÇÃO:

Composto de acção rápida, formulado à base de produtos de carácter tensoactivo com um elevado poder bactericida, algicida e fungicida, destinado a evitar a formação e o desenvolvimento de algas na água da piscina.



PROPRIEDADES:

AspectoLíquido
CorAzul claro
pH (concentrado a 20%)7-8
Densidade 20° C0,98-1,02 gr/cm³

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:

Prevenção contra as algas:

Tratamento inicial:

Adicionar 2 Lt de CTX-500 por cada 100 m³ de água.

Tratamento de manutenção:

Juntar, uma vez por semana, 0,5 Lt de CTX-500 por 100 m³ de água.

O tratamento inicial poderá repetir-se sempre que se note uma falta de transparência na água.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.

A FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Fluidra Comercial Portugal, Lda | Rua Alfredo da Silva, n°41 | 2785-656 São Domingos de Rana | Tel. +351 21444720
| Fax. +351 214440720 | www.fluidra.pt

Deitar a dose necessária de CTX-500 num recipiente com água e repartir a referida solução sobre a superfície da piscina uniformemente.

A adição de CTX-500 deverá fazer-se, de preferência, ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.

OUTRAS APLICAÇÕES:

Desinfecção periódica do tanque da piscina:

Antes de voltar a encher a piscina, recomenda-se impregnar as paredes e o fundo com uma solução de CTX-500 (1 Lt de produto em 10 Lt de água), formando-se assim uma película protectora de acção desinfectante.

Desinfecção dos arredores da piscina.

As superfícies que se encontram em volta da piscina, podem ficar resvaladiças, e serem veículos transmissores de doenças. Para evitar estes inconvenientes, aconselhamos aplicar, diariamente, por meio de um pulverizador ou regador, uma solução de CTX-500 (5 Lt de produto em 10 Lt de água).

Ao fim de uma hora devem-se enxaguar estas superfícies com água abundante.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 5 e 25lt.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.

A FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Fluidra Comercial Portugal, Lda | Rua Alfredo da Silva, nº41 | 2785-656 São Domingos de Rana | Tel. +351 21444720
| Fax. +351 214440720 | www.fluidra.pt