



# PRODUTO DE LIMPEZA

## Para uniões em PVC coladas

- Grande poder de limpeza e ataque químico à superfície do PVC
- Seca sem deixar resíduos
- Contém solvente de limpeza de alta pureza
- Não contém solventes clorados

### Aplicações:

Produto de limpeza para tubagens de PVC. Altamente recomendado para o tratamento prévio das superfícies antes da colagem de PVC Rígido e Flexível com os produtos Tangit Colas para PVC.

### Composição:

Produto à base de metiletilcetona.

### Características:

Densidade: 0,805 g/cm<sup>2</sup>

Ponto de ebulição: 80°C

#### - **Rendimento:**

Para a colagem de 100 juntas, são aconselhadas aproximadamente as seguintes quantidades de cola e de **Tangit Produto de Limpeza**.

Dimensão do tubo (mm)		Tangit – Produto de Limpeza (L)	Tangit Cola (Kg)
Diâmetro interior	Diâmetro exterior		
25	32	0.5	0.8
32	40	0.7	1.1
40	50	0.9	1.5
50	63	1.1	1.7
65	75	1.3	2.2
80	90	1.4	4.0
100	110	1.7	8.0
125	140	2.1	13.0
150	160	2.5	19.0
200	225	4.5	26.0
250	280	6.5	38.0
300	315	10.2	52.0

### **Embalagens:**

Caixas com 12 latas de 1 Litro ou com 24 latas de ½ litro.

### **Preparação da superfície:**

Remover os restos de sujidade maiores com papel absorvente.

### **Modo de Emprego:**

Aplicar **Tangit Produto de Limpeza** sobre papel absorvente branco e limpar até que a superfície esteja livre de pó e gordura.

Renovar o papel absorvente após cada fase de limpeza.

Fechar bem a embalagem para evitar que o solvente se evapore.

**Atenção:** As superfícies não devem estar quentes. O produto é facilmente inflamável.

### **Importante:**

Precauções: O produto é irritante e facilmente inflamável. Os vapores dos solventes podem formar misturas explosivas com o ar. Utilizar em lugar bem ventilado. Não provocar faíscas. Não fumar e não soldar durante a sua utilização.

### **Armazenamento:**

Manter as embalagens bem fechadas em local fresco e seco. Nestas condições, o produto tem um tempo de armazenamento de pelo menos 24 meses.

### **Dados de segurança:**

Consultar Ficha de Segurança do produto.

As colas **Tangit** e o **Produto de Limpeza** são inflamáveis. Não fumar, não soldar. Evitar qualquer fonte de ignição ou faíscas. Guardar papel de crepe que foi utilizado em recipientes fechados, para manter os vapores dos solventes abafados.

Encher as condutas com água, lavar e providenciar uma boa ventilação. Durante as fases de secagem não fechar as condutas.

Evitar o contacto com a pele, olhos e vias respiratórias.

### **Outras indicações:**

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.



HENKEL IBERICA PORTUGAL  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A  
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente  
Bloco 1/2, Piso 1 a 5  
2695-167 Bobadela – Loures  
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Versão: 3.0

Data edição: Março de 2010