

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 3

Ref. 442006

Pilha integrada, torneira de segurança



DESCRIÇÃO

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 3 - Ref. 442006

Torneira eletrônica de lavatório sobre bancada :
Alimentação por pilha 123 Lítio 6 V integrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrônico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão maciço cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos com pictograma que permite identificação imediata.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 3 - Ref. 442006

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrônica
Altura da saída	100 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Pilha integrada no corpo da torneira



Economia de água de 90 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

