

## Torneira eletrónica TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

Corrente



### DESCRIÇÃO

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).  
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
 Corpo em latão maciço cromado.  
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Em conformidade com a norma NF Médical (Meio Médico).  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 10 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	125 mm
Comprimento da bica	145 mm
Débito	4 l/min
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS

-  Módulo eletrónico IP65 independente
-  Economia de água de 85 %
-  Higiene total : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

