

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 2

Ref. 444006

Pilhas



DESCRIÇÃO

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444006

Torneira eletrônica de lavatório sobre bancada :
Módulo eletrônico independente IP65.
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo em latão maciço cromado.
Flexível PEX com filtro e válvula antiestagnação M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Em conformidade com a norma NF Médical (Meio Médico).
Adaptado para PMR.
Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444006

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrônica
Altura da saída	125 mm
Comprimento da bica	145 mm
Débito	4 l/min
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS



Módulo eletrônico IP65 independente



Economia de água de 85 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

