

Fluxómetro para urinol URINAL Flush Valve



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste individual de tempo
- Fabricado em metal cromado à prova de vandalismo para áreas públicas
- Rendimento máximo garantido mesmo a baixa pressão
- Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de desmontagem
- Adaptável a todos os urinóis de acordo com as normas Standards FN

FICHA TÉCNICA

- Acionamento por botão de pressão (metal cromado)
- Pressão de água de 0,5 a 5 bar
- Regulação do caudal por válvula de segurança
- Volume de descarga 2 – 4 litros (DIN EN 12541)
- Tempo de descarga, pré-fixado, cerca de 6 seg. a 2 bar; ajuste individual de tempo manualmente, de 2 seg. a 8 seg.
- Ligação de 1/2"
- Fornecido com Tubo Ø16 x 180 mm, emboque de borracha, Espelho 1/2"
- Peso aprox. 600 grs.

FEATURES

- Individual Time Adjustment
- Vandal-Proof Full Metal for Public Areas
- Full Performance guaranteed thanks BENKISER - Technique even at low Pressure
- All Components exchangeable without Disassembly
- Suitable for all Urinal Bowls according to FN Standards

TECHNICAL DETAILS

- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flow Regulation by Stop Valve (VA)
- Flushing Volume 2 - 4 litres (DIN EN 12541)
- Flushing Time abt. 6 sec. at 2 bar, pre-set, individual Time Adjustment (LZ) from 2 to 8 sec. manually possible
- Connection 1/2"
- Supplied with: Pipe Ø 16 x 180 mm, Rubber Connector, Wall Rosette 1/2"
- Weight abt. 600 grs., 50 Units/Box

Art.Nr.	Descrição / Description	Desenho / Drawing
670 22 00 W	Fluxómetro para Urinol 1/2" com ajuste de tempo e com válvula segurança Urinal Flush Valve 1/2" (DN 15) with Time Adjustment and Stop-Valve	
669 22 00-W	Fluxómetro para Urinol 1/2" com ajuste de tempo e sem válvula segurança as above, without Stop-Valve	
668 21 80-W	Fluxómetro para Urinol 1/2" sem ajuste de tempo e com válvula segurança Urinal Flush Valve 1/2" (DN 15) with Stop-Valve but without Time-Adjustment	
667 21 80-W	Fluxómetro para Urinol 1/2" sem ajuste de tempo e sem válvula segurança as above, but without Stop-Valve	

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes / Most Important Accessories and Spare Parts

Tubo de ligação Ø16 x 180 mm Art. 600 21 95	Emboque Borracha Art. 714 10 16	Campânula Art. 714 10 38	Sede pistão Art. 062 48 01	Botão 670/669 Art. 061 86 10	Botão 668/667 Art. 061 86 15	Pistão 062 04 14	Mola pistão Art. 600 50 15	Espelho 1/2" Art. 600 30 60	Conjunto Saída Art. 064 58 35