

Fluxómetro de encastrar para urinol URINAL Flushing System (Concealed)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalação com caixa em poliestireno
- Tempo de ajustamento individual
- Rendimento máximo garantido mesmo a baixa pressão
- Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de desmontagem

FICHA TÉCNICA

- Acionado por botão de pressão (metal cromado)
- Pressão de água de 0,5 a 5 bar
- Regulação do caudal por válvula de segurança
- Volume de descarga 2 a 4 litros (DIN EN 12541)
- Tempo de descarga pré-fixado cerca de 6 seg. a 2 bar, regulação manual de descarga individual, de 2 a 8 seg.
- Ligação de entrada de 1/2", saída 1/2"
- Fornecido com tampa em aço inoxidável
- Tamanho: 115 x 145 mm
- Peso aproximado 1.150 grs.

FEATURES

- Easy Installation with Compact Polystyrene Built-In-Set
- Individual Time Adjustment
- Full Performance guaranteed thanks BENKISER-Technique even at low Pressure
- All Components exchangeable without Disassembly

TECHNICAL DETAILS

- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flow Regulation by Stop-Valve
- Flushing Volume 2 - 4 litres (DIN EN 12541)
- Flushing Time abt. 6 sec. at 2 bar, pre-set, individual Time Adjustment from 2 to 8 sec.
- Inlet Connection 1/2", Outlet 1/2"
- Supplied with: Wall Cover made of Stainless Steel
- Size: 115 x 145 mm
- Weight abt. 1.100 grs, 25 Units/Box

Art.Nr.	Descrição / Description	Desenho / Drawing	
601 20 09-W	Fluxómetro de encastrar para Urinol 1/2" (DN15) Concealed Urinal Flush Valve 1/2" (DN 15)		

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes / Most Important Accessories and Spare Parts

Chave parafuso segurança 4 mm Art. 600 06 03	Conjunto de Ligação Art. 716 20 10	Tampa Art. 061 88 33	Botão Interior Art. 061 86 20	Botão da tampa Art. 061 88 35	Sede pistão Art. 062 48 01	Pistão Art. 062 04 14	Mola pistão Art. 600 50 15	