

ELEKTRONIK URINAL

Fluxómetro eletrônico para urinol
Touch-Free electronic flush valve for Urinal

CARACTERÍSTICAS

- Fluxómetro eletrônico de exterior para urinol
- Ativado por sensor infra vermelho
- Válvula de segurança, filtro e indicador de bateria fraca, incluídos
- Descarga higiênica automática 24 horas após a última utilização
- Corpo em metal cromado
- Descarga de pré-lavagem possível a pedido
- Ajustes possíveis por controle remoto (fornecido a pedido)

FICHA TÉCNICA

- Instalação exterior
- Fonte de alimentação: bateria interna de 9V
- Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar
- Fluxo de água 1,89 l/min.

FEATURES

- Touch-free electronic flush valve for urinals
- Activated by infrared sensor
- Shut-off valve, filter and a low battery indicator are included.
- Optional 24 hours hygiene flush
- Chrome plated body.
- Pre-flush optional upon request.
- Adjustable settings by optional remote control

TECHNICAL DETAILS

- Exposed wall-mounted installation
- Power supply internal 9V battery
- Operating pressure 0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi
- Water flow 1.89 LPF / 0.5 GPF



Art.Nr.	Descrição / Description	Desenho / Drawing
699 30 00	Fluxómetro eletrônico de exterior para urinol Touch-Free electronic flush valve for Urinal	

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes / Most Important Accessories and Spare Parts

CONTROLE REMOTO para Lavatório, Urinol e Sanita / 13- Keys Remote Control Art. 100 25 97	Sensor eletrônico / Sensor Kit Art. 089 00 24	Válvula solenoide / Solenoid Kit Art. 016 01 67