

Reflex S



S 2–33 litros

S 50–250 litros

S 300–600 litros

Características técnicas

- Para sistemas solares, de aquecimento e de arrefecimento
- Com ligação roscada
- Até 33 litros com suporte de fixação, a partir de 50 litros com pés
- Para aditivos anticongelantes com uma concentração de 25 a 50 %
- Membrana não substituível até 33 litros, diafragma não substituível 50–600 litros
- Temperatura operacional admissível: 70 °C
- Aprovado em conformidade com a Diretiva relativa a equipamentos de pressão 2014/68/UE
- Revestimento de resina de epóxi de longa duração
- Com câmara de gás pressurizada de fábrica
- Temperatura máx. admissível do sistema 120 °C

	Tipo	N.º do artigo	Pacote standard	Cor	Ø D [mm]	Altura H [mm]	Altura h [mm]	Ligação A	Pressão de pré-carga [bar]	Peso [kg]
10 bar 70 °C	S 2	8707700	280	cinzento	132	260	-	G ¾"	0,5	1,0
	S 8	9702600	96	prateado	206	332	-	G ¾"	1,5	1,8
	S 8	8703900	96	cinzento	206	332	-	G ¾"	1,5	1,8
	S 12	9702700	60	prateado	280	300	-	G ¾"	1,5	2,5
	S 12	8704000	60	cinzento	280	300	-	G ¾"	1,5	2,5
	S 18	9702800	56	prateado	280	409	-	G ¾"	1,5	3,5
	S 18	8704100	56	cinzento	280	409	-	G ¾"	1,5	3,5
	S 25	9702900	42	prateado	280	518	-	G ¾"	1,5	3,8
	S 25	8704200	42	cinzento	280	518	-	G ¾"	1,5	3,8
	S 33	9706300	24	prateado	354	455	-	G ¾"	1,5	6,3
	S 33	8706200	24	cinzento	354	455	-	G ¾"	1,5	6,3
	S 50	8209500	20	cinzento	415	469	158	R ¾"	3,0	9,5
	S 80	8210300	12	cinzento	486	562	166	R 1"	3,0	12,1
	S 100	8210500	10	cinzento	486	667	165	R 1"	3,0	14,2
	S 140	8211500	6	cinzento	486	886	172	R 1"	3,0	17,4
	S 200	8213400	-	cinzento	640	758	205	R 1"	3,0	35,6
	S 250	8214400	-	cinzento	640	888	205	R 1"	3,0	40,8
	S 300	8215400	-	cinzento	640	1.092	235	R 1"	3,0	47,0
S 400	8219000	-	cinzento	746	1.102	245	R 1"	3,0	61,0	
S 500	8219100	-	cinzento	746	1.321	245	R 1"	3,0	72,0	
S 600	8219200	-	cinzento	746	1.559	245	R 1"	3,0	87,0	