


Carretel Parede Basculante

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x P
10B-20	20 e 25	530 x 140
10B-25		
10B-30	30	530 x 180

CARATERÍSTICAS DO CARRETEL

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
 - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
 - » união ligação macho 25 mm;
 - » abraçadeira "Super".
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Instruções de instalação e manutenção.

NOTAS

- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.