

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0149

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos da Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto da construção

In compliance with Regulation (EU) no. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

BOCAS DE INCÊNDIO ARMADAS COM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS HOSE REELS WITH SEMI-RIGID HOSE

Utilização prevista <i>Intended use</i>	Referências comerciais <i>Type References</i>
Segurança contra incêndio / <i>Fire safety</i>	10-20; 10-25; 10-30; 10-LT20; 10-20BIG; 10-25BIG; 10-30BIG

fabricado por / *produced by*

PREVITOP - Comércio e Serviços Lda

Rua António Marques Sá, Nº 36, 4435-107 Rio Tinto, Portugal

e fabricado na unidade fabril / *and produced in the manufacturing plant*

PREVITOP - Comércio e Serviços Lda

Rua António Marques Sá, Nº 36, 4435-107 Rio Tinto, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho e aos desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) norma(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 671-1:2012

de acordo com o sistema 1 são aplicados e que o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

under system 1 are applied and that the product fulfils all the prescribed requirements set out above.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2009-12-14 como 1328-CPD-0149 e manter-se-á válido desde que não mudem os métodos de ensaio e/ou os requisitos de controlo da produção em fábrica incluídos na norma harmonizada, usados para avaliar o desempenho das características declaradas, e que o produto e as condições de fabrico na fábrica não se alterem significativamente.

This certificate was first issued on 2009-12-14 as 1328-CPD-0149 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Almada, 2020-05-18



Francisco Barroca

Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0149

Características técnicas / Technical characteristics:

Modelo / Model:	10-20	10-20BIG
Montagem / Assembly:	Boca de incêndio armadas com tambor basculante e braço giratório / <i>swinging fire hose reel with swinging arm</i>	
Tambor / Reel:	- Diâmetro exterior das abas / <i>Wheels diameter: 525mm</i>	- Diâmetro exterior das abas / <i>Wheels diameter: 620 mm</i>
	- Diâmetro exterior do cilindro interior / <i>External diameter of internal cylinder: 200mm</i> - Espessura da chapa / <i>Steel plate thickness: 1,0 mm</i> - União rotativa em bronze / <i>Rotating union in brass</i>	
Mangueira / Hose:	- Semirrígida / <i>Semi-rigid</i> - Comprimento / <i>Length: 20 m</i> - Diâmetro interno nominal / <i>Internal nominal diameter: 25 mm</i> Fabricante – Referência comercial / <i>Manufacturer – Commercial reference:</i> - Heliflex - Heliject Si; Helitene – Plexijacto; Espiroflex – Espiropres RIA	
Agulheta / Nozzle:	- Marca / <i>Mark: VIPER</i> - Modelo / <i>Model: VTE-1550</i> - Diâmetro / <i>Diameter: 10 mm</i> - PVC com três posições: fechado, jacto, nevoeiro / <i>PVC with three positions: closed, jet, fog</i>	
Válvula de segurança / <i>Safety valve:</i>	Macho esférico / <i>Spherical male thread</i> Diâmetro / <i>Diameter: 25 mm</i>	
Pressão máxima de serviço / <i>Maximum working pressure:</i>	1,2 MPa	

Outras referências / Other type References:

10-25	Similar à referência 10-20 exceto / <i>Similar to type reference 10-20 except.</i> - Comprimento da mangueira / <i>Hose length: 25 m</i>
10-25BIG	Similar à referência 10-20BIG exceto / <i>Similar to type reference 10-20BIG except</i> - Comprimento da mangueira / <i>Hose length: 25 m</i>
10-30	Similar à referência 10-20 exceto / <i>Similar to type reference 10-20 except.</i> - Diâmetro exterior das abas / <i>Wheels diameter: 530 mm</i> - Largura do carretel / <i>Reel width: 195 mm</i> - Comprimento da mangueira / <i>Hose length: 30 m</i>
10-30BIG	Similar à referência 10-20BIG exceto / <i>Similar to type reference 10-20BIG except.</i> - Largura do carretel / <i>Reel width: 195 mm</i> - Comprimento da mangueira / <i>Hose length: 30 m</i>
10-LT20	Similar à referência 10-20 exceto / <i>Similar to type reference 10-20 except.</i> - Diâmetro exterior das abas / <i>Wheels diameter: 450 mm</i> - Largura do carretel / <i>Reel width: 180 mm</i>

Almada, 2020-05-18



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

