

## FILTROS MANTA

GAMA DE PRODUTOS



### Filtro 3P Manta 10 lig.F 3/4

#### Principais Características

Filtro composto por cabeça, anel de aperto e copo, para inserção de cartuchos filtrantes.

Cabeça e anel de polipropileno (PP) e nylon(PA), ligações roscadas em latão, copo de SAN transparente.

A cabeça do filtro está preparada para poder ser fixada à parede(ver extras) e inclui uma válvula de ventilação e alívio de pressão. Os o 'rings são todos em NBR.

Podem ser ligados em série, permitindo uma filtragem em vários passos.

#### Opcionais

- Chave de aperto;
- Vários cartuchos;
- Suporte de fixação à parede e respetiva cobertura;
- Casquilho de ligação.

#### Dados Técnicos

| LIGAÇÃO | DIMENSÃO      | FLUXO | PRESSÃO MÁX. | PRESSÃO RECIPIENTE | TEMPERATURA MIN-MÁX |
|---------|---------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1/2"    | 5"- 9"3/4-20" | 6,00  | 8 bar        | 24 bar             | 5 - 50°C            |
| 3/4"    | 5"- 9"3/4-20" | 6,50  | 8 bar        | 24 bar             | 5 - 50°C            |
| 1"      | 5"- 9"3/4-20" | 7,00  | 8 bar        | 24 bar             | 5 - 50°C            |
| 1"1/4   | 5"- 9"3/4-20" | 13,00 | 8 bar        | 24 bar             | 5 - 50°C            |
| 1"1/2   | 5"- 9"3/4-20" | 13,80 | 8 bar        | 24 bar             | 5 - 50°C            |

#### Campo de aplicação

Uso doméstico ou industrial.

Design e fabrico em Itália, de acordo com os regulamentos técnicos da Diretiva 98/83/EC para o tratamento doméstico de água potável.

Aviso: este equipamento necessita duma manutenção periódica de modo a satisfazer os critérios para água potável tratada.