

Solux Fripol 30 Plus incolor

APLICAÇÃO

Fluido de Transferência de calor de grau alimentar

PROPRIEDADES

É um produto incolor, especialmente formulado para utilização em circuitos que envolvam transferência de calor.

Trata-se de um líquido anticongelante adequado para diversas aplicações industriais, nomeadamente as que requerem uma protecção efectiva contra a corrosão.

Os aditivos orgânicos protegem eficazmente todo o circuito, especialmente o cobre, metal fundamental em equipamentos de energia solar.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Dependendo da temperatura exterior que se estabelece como limite inferior de congelação, varia a quantidade a dosificar de anticongelante no circuito de aquecimento.

SOLUX FRIPOL 30

Concentração de Solux Fripol 30 Plus	Temperatura de Congelação (°C)
puro	-14

Para mais esclarecimentos, agradecemos que consultem os nossos serviços.

PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5, 20Kg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: incolor

pH 8.0

Biodegradável, conforme regulamento (CE) N.º 648/2004 Anexo II e III

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo directo dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A₂BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.