

Solux Fripol Clean Plus

APLICAÇÃO

Fluido para limpeza de circuitos de coletores solares

PROPRIEDADES

É um produto especialmente indicado para limpeza de sistemas de transferência de calor.

Este produto foi especialmente desenvolvido para remoção de incrustações causadas por sobreaquecimento em coletores solares ou outros sistemas de transferência de calor.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto diretamente no sistema e sem diluição. Deve ser tido em consideração que este produto **não pode ser misturado** com outros fluidos térmicos.

Após a colocação do **Solux Fripol Clean Plus** no circuito, deixar o mesmo funcionar durante 1-2 horas a 50-60 °C.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspetto: Produto Líquido

Cor: vermelho

pH 9.5

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo direto dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A₂BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.

PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 10Kg.

