

Solux Fripol Protect

APLICAÇÃO

Inibidor de corrosão para circuitos de aquecimento

PROPRIEDADES

O **Solux FRIPOL PROTECT** foi especialmente desenvolvido para manter, com boa qualidade, a água das caldeiras com piso radiante ou radiadores. Trata-se de um produto solúvel em água, constituído por um conjunto de inibidores que protegem todo o circuito da corrosão. É eficaz em vários metais e ligas, nomeadamente cobre, aço, ferro, alumínio, etc.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O **Solux FRIPOL PROTECT** pode ser utilizado de uma forma muito simples. Conhecido o volume de água da instalação, bastará adicionar meio litro de produto por cada 100 litros de água.

A água usada na diluição do produto não deverá conter mais de 100 mg/Kg de cloro.

Em águas com um grau de dureza superior a 12 dGH, a concentração de produto deverá ser aumentada para 0.8% (800 mL de **Solux FRIPOL PROTECT** por cada 100 litros de água).

Embora este produto permita uma ligeira diminuição do ponto de congelação da água, não é aconselhável a sua aplicação em instalações exteriores, onde facilmente sejam atingidas temperaturas negativas.

A durabilidade do produto é muito elevada. De modo a verificar a necessidade de substituição do fluido do circuito de aquecimento bastará fazer um simples controlo de pH. Se o pH do fluido for 7 ou inferior, deve ser efectuada a substituição do fluido.

PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1, 5, 10Kg.

Resultados dos ensaios de corrosão



CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: âmbar

Densidade (a 20°C): 1,110 g/cm³

pH: 11.0±1.0

pH (0.5% em água): aprox. 8.5

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo directo dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A₂BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.

PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.