

2532 : Máquina de prensar electro-hidráulica Viper ® P25+

As Vantagens

- Leve: apenas 4 kg com bateria.
- Rápida: ciclo de prensagem muito curto (cerca de 5 seg.), com retorno automático do pistão.
- Prática: 2 luzes na parte dianteira para iluminar a parte a prensar.

Prática e de alto desempenho:
Máquina de prensar 32 kN, com cabeça rotativa a 360° e retorno automático do pistão.
Peso minimizado e ciclo rápido que garantem um trabalho eficiente e fácil para o utilizador em todas as condições de trabalho.
Pega ergonómica Soft Touch® anti-derrapante.
Utilização entre -10° C e +60° C.

Inteligente graças à placa electrónica:
Indicador luminoso de fim de ciclo de prensagem ou de ciclo interrompido
Indicador luminoso do nível de carga da bateria
Indicador de manutenção a 20 000 ciclos com alerta preventivo a 19 500.
Paragem automática da máquina para economizar as baterias.

Orientada para a segurança:
Bloqueio das garras de prensar por uma alavanca a 180° para evitar os desbloqueios involuntários
Bloqueio da máquina de prensar em caso de bateria insuficientemente carregada para fazer um ciclo completo
O utilizador pode, a qualquer momento, parar a prensagem graças ao botão de paragem de emergência

Bateria de iões de lítio 18V/3 Ah: autonomia de prensagem acrescida, resistente às baixas temperaturas (até -10° C), reforços de protecção Soft Touch®, descarga automática mínima e ausência de efeito de memória.
Plataforma da bateria comum com a máquina de prensar VIPER® M21+.
Adaptador com cabo 230V - 18 V (ref. 253508) opcionalmente ou de acordo com a referência da caixa para funcionamento contínuo ligada à tomada.

Dimensões (com bateria): 411 x 249 x 93 mm.

Consulte o conjunto dos sistemas compatíveis com as maxilas e os alicates VIRAX no final do catálogo.



4

Designação	Dimensões mm	Força de empurro kN	Kg	Ref.
Viper® P25+ 18V – 2 baterias de iões de lítio 18 V – 1,5 Ah	590 x 390 x 140	32-34	8,700	253261
Viper® P25+ Adaptador de cabo 230V	590 x 390 x 140	32-34	7,560	253262
Viper® P25+ 18V – 1 bateria de iões de lítio 18 V – 1,5 Ah	590 x 390 x 140	32-34	8,050	253263

Capacidades
Cobre: Ø 12 - 54 mm. Aço inoxidável: Ø 12 - 54 mm. PER/PEX: Ø 12 - 32 mm. Multicamadas: Ø 12 - 110 mm. Aço electro-galvanizado (ou aço carbono): Ø 12 – 54 mm.

Entregue com
Ref. 253261: - 2 baterias Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 carregador rápido 85 min. - Sem garra. - En estojo. Ref. 253621: - 1 adaptador de cabo 230 V - 18 V. - Sem garra. - En estojo. - 1 bateria Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 carregador rápido 85 min. - Sem garra. - En estojo.