

## Estrutura Geberit Duofix para bidé, 112 cm





Imagem de exemplo

### Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm

### Características

- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos  $\varnothing$  9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés de apoio galvanizados

### Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD,  $\varnothing$  50 mm

- Suportes de pés ajustáveis 0–30 cm
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés adequada à montagem em perfis em U UW 50 e UW 75, bem como perfis para sistema Geberit Duofix
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofônica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

### Dados técnicos

Material | Aço

| Ref <sup>a</sup> | B     | H      | T    |
|------------------|-------|--------|------|
| 111.512.00.2     | 50 cm | 112 cm | 8 cm |