



## Termoacumuladores Eléctricos

### Gama PrimeAqua Reversível\*

- Potência de 1,2 kW a 2,4 kW
- Capacidades de 35 l a 150 l
- Resistência embainhada
- Controlo de temperatura grau a grau até 70 °C
- Ligações hidráulicas a 1/2"
- Cuba em aço vitrificado
- Isolamento em espuma de poliuretano de densidade de 32 mm, sem CFC
- Display indicador de temperatura e códigos de anomalia
- Barra de montagem que permite uma fácil reposição
- Botão ON/OFF
- LED indicador de funcionamento
- Acessórios de montagem incluídos
- Design moderno
- Dimensões/Peso (vazio):
  - 35: A 485 x Ø 486 mm; 15,7 kg
  - 50: A 585 x Ø 486 mm; 19,2 kg
  - 75: A 810 x Ø 486 mm; 22,5 kg -
  - 100: A 960 x Ø 486 mm; 25,8 kg
  - 120: A 1110 x Ø 486 mm; 29,3 kg
  - 150: A 1329 x Ø 486 mm; 35 kg

\* Instalação reversível (horizontal ou vertical), exceto modelo de 35 l.



A<sup>+</sup> → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.  
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

