




Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede, torneira de parede embutida, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm



Campos de aplicação

- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duchas ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores
- Para torneiras de parede embutidas
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total

Características

- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Estrutura lacada autoportante
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, $\varnothing 40$ mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica

Encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

- Estrutura com furos $\varnothing 9$ mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés ajustada à montagem em perfis em U UW 50 e perfis para sistema Geberit Duofix
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

Dados técnicos

Capacidade de drenagem	0.4 l/s
Guarda de água	30 mm

Ref ^a	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.581.00.1	40	40 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Acessórios

- Conjunto de montagem final para sifão de parede, tampa de aço inox polido
- Conjunto de montagem final para sifão de parede Geberit, de aço inox escovado
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, de aço inox, aparafusável
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, tampa de plástico
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, revestível, sem moldura
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, revestível, de várias peças
- Perfil coletor Geberit para drenagem à parede para duche
- Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual
- Conjunto de extensão de pés de apoio Geberit Duofix para altura de enchimento 20–40 cm



- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche