

Estrutura Geberit Duofix para bidé, 82 cm





Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm

Características

- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos $\varnothing$ 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés de apoio galvanizados

- Suportes de pés ajustáveis 0–30 cm
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés adequada à montagem em perfis em U UW 50 e UW 75, bem como perfis para sistema Geberit Duofix
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofônica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

Dados técnicos

Material	Aço
----------	-----

Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, $\varnothing$ 50 mm
- Vedante $\varnothing$ 44/40 mm
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Ref ^a	B	H	T
111.537.00.2	50 cm	82 cm	8 cm