Tê igual Geberit Mepla



Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para águas tratadas
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	PVDF

Ref[a]	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
621.310.00.5	12	16 mm	90 °	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	15	20 mm	90 °	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	20	26 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	25	32 mm	90 °	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	32	40 mm	90 °	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	40	50 mm	90 °	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	50	63 mm	90 °	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	65	75 mm	90 °	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm