


Válvula de corte esférica embutida Geberit Mepla



Imagem de exemplo



Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)

Características

- Homologado em conformidade com DVGW
- Modelo Geberit K4
- Esfera e corpo da base totalmente enxaguados

- Partes visíveis cromadas
- Parte superior substituível
- Sem chumbo
- Esfera de PPSU
- Vedação da parte superior de EPDM
- Vedações da esfera de silicone
- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Refª	Cor / superfície	DN	DNV	d, ø	L	L1	Z	PN
611.011.21.5	Cromado brilhante	12	8	16 mm	10.1 cm	7.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.011.21.5	Cromado brilhante	15	15	20 mm	10.7 cm	7.6 cm	2.5 cm	10 bar
613.011.21.5	Cromado brilhante	20	15	26 mm	11.7 cm	7.6 cm	2.5 cm	10 bar

Acessórios

- Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida
- Conjunto de espelho Geberit para válvula de corte embutida