

Adaptador Geberit Mepla com rosca macho




Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)

- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ref ^a	DN	d, Ø	R	L	H
601.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
604.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm
604.538.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm



- Adaptadores com rosca NPT a pedido