Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea

Imagem de exemplo



Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ref[a]	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
601.257.00.5	12 / 20	16 mm	3/4 ″	90 °	3.5 cm	5 cm	2 cm	2.4 cm
603.258.00.5	20 / 25	26 mm	1 ″	90 °	3.4 cm	6.5 cm	1.5 cm	3.3 cm
604.258.00.5	25	32 mm	1 ″	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm
605.259.00.5	32	40 mm	1 1/4 ″	90 °	4.3 cm	7.3 cm	2.2 cm	3.9 cm
606.256.00.5	40	50 mm	1 1/2 ″	90 °	4.8 cm	8.1 cm	2.8 cm	4.3 cm
607.256.00.5	50	63 mm	2 ″	90 °	5.7 cm	11.9 cm	3.1 cm	5.2 cm