



Com apenas 38 cm de largura, o Slim Ceramics foi especialmente criado para encaixar em qualquer ambiente.



A gama Slim Ceramics garante a máxima versatilidade do mercado graças ao seu formato multiposição e ao seu design Slim, que permite a sua instalação em quase qualquer espaço. Além disso, a sua tecnologia cerâmica permitir-lhe-á desfrutar do equipamento durante muitos anos sem ter de se preocupar com nada.

DURABILIDADE

- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada por revestimento na fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Termostato exterior
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

GARANTIA

- Garantia de 5 anos na cuba
- 2 anos de garantia total

CONFORTO

- Escolha da temperatura pretendida graças ao termostato exterior
- Proporcionam mais água quente em menos tempo, oferecendo a máxima disponibilidade de água

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos
- Compatível com Optifix Universal

Slim Ceramics

Máxima poupança e durabilidade. A combinação perfeita.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MULTIPOSIÇÃO

	Código	Potência [W]	Tensão [V]	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	ERP	Perfil
SLIM CERAMICS 30 L*	231033	1500	230	0,75	1h 12min	C	S
SLIM CERAMICS 50 L*	241079	2100	230	1,01	1h 27min	C	M
SLIM CERAMICS 80 L*	251083	2100	230	1,41	2h 48min	C	L

* Compatível com Optifix Universal (Código 900581)

MEDIDAS

	Código	Conexões	Dimensões (mm)							Peso [Kg]
			A	B	C	D	E	F	G	
SLIM CERAMICS 30 L	231033	1/2"	597	380	155	435	400	105	340	14,5
SLIM CERAMICS 50 L	241079	1/2"	892	380	200	700	400	105	340	20
SLIM CERAMICS 80 L	251083	1/2"	1228	380	250	900	400	105	340	26

ACESSÓRIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL	900581
-------------------	--------

Posição horizontal unicamente com ligações hidráulicas à esquerda.

