

Termoacumuladores Eléctricos

Termoacumuladores Eléctricos PrimeAqua Compacto 2

NOVO



A nova gama **PrimeAqua Compacto 2** oferece um excelente conforto aliado a um design moderno e compacto. É a gama mais ampla do mercado, com modelos para todas as necessidades de utilização, com destaque para o modelo de 30 que possui uma classificação energética A. Estes termoacumuladores eléctricos podem ser instalados na horizontal ou na vertical, cabendo em qualquer armário de cozinha. O seu duplo depósito e função *Smart* proporcionam uma maior poupança de água e energia.

Principais Características:

- Modelos de 30 a 120
- Duplo depósito: maior disponibilidade de água quente face a um termoacumulador convencional, permitindo que o primeiro banho fique disponível até metade do tempo
- Maior rapidez no aquecimento de água
- Design compacto, ideal para instalações em espaços reduzidos (28 e 32 cm de profundidade, dependendo do modelo)
- Instalação reversível (pode ser instalado na horizontal ou na vertical)
- Função *Smart*: deteta os hábitos do utilizador, otimizando o funcionamento do termoacumulador eléctrico e proporcionando uma maior eficiência energética
- Display intuitivo com possibilidade de adaptação à orientação de instalação do aparelho
- Acessórios de instalação incluídos
- Aparelho preparado para diversas tipologias de furações existentes, garantindo uma maior rapidez e facilidade de instalação
- **5 anos de garantia na cuba**

Modelos	Classe de eficiência energética A.Q.S.	Perfil de Consumo	Escala ErP	Capacidade (litros)	Potência (kW)	EAN	Código
ES 030 8 DEWRB	A	S	A* → F	28	1,5	4062321886868	7 736 507 322
ES 050 8 DEWRB	B	M	A* → F	47	1,5	4062321886875	7 736 507 323
ES 070 8 DEWRB	B	M	A* → F	57	1,5	4062321886882	7 736 507 324
ES 080 8 DEWRB	B	M	A* → F	65	1,5	4062321886899	7 736 507 325
ES 100 8 DEWRB	B	M	A* → F	74	1,5	4062321886905	7 736 507 326
ES 120 8 DEWRB	B	M	A* → F	93	1,5	4062321892012	7 736 507 451

Dados Técnicos		ES 030 8 DEWRB	ES 050 8 DEWRB	ES 070 8 DEWRB	ES 080 8 DEWRB	ES 100 8 DEWRB	ES 120 8 DEWRB
Capacidade	l	28	47	57	65	74	93
Disponibilidade A.Q.S. a 40 °C	l	51	89	111	114	135	174
Ânodo	-	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)	Magnésio (2x)
Dimensões (A x L x P)	mm	589 x 469 x 278	875 x 469 x 278	1015 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1087 x 569 x 317
Tipo de resistência	-	Blindada de imersão	Blindada de imersão	Blindada de imersão	Blindada de imersão	Blindada de imersão	Blindada de imersão
Potência	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Voltagem / Frequência	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corrente eléctrica monofásica	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tempo de aquecimento (ΔT 50 °C)	hh:mm	01:09	01:55	02:20	02:40	03:02	03:48
Gama de temperaturas	°C	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Perdas térmicas pela envolvente	kWh/24h	1,01	1,16	1,40	1,5	1,41	1,73
Índice de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ligações de água	Pol.	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Pressão máx. admissível	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso (depósito vazio)	kg	19,9	27,3	31,7	29,6	34,1	40,4
Peso (depósito cheio)	kg	47,9	74,3	88,7	94,6	108,1	133,4

